


Bacacier By Kingspan

SINUS 18C - 13 ondes
Fiche technique

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,63	6,62
0,75	7,88

REVÊTEMENTS STANDARDS

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,63 / 0,75	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 25 µm / 35 µm	0,63 / 0,75	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N°1790477/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995

Interprétation selon le DTU 40.35 (NF P 34-205-1 : 1997)

VALEURS DE CALCUL > épaisseurs nominales en mm

	Symbol	Unités	0,63	0,75
Poids propre du profil	g	daN/m ²	6,48	7,72

ACTION DES CHARGES DESCENDANTES		Symbol	Unités	0,63	0,75
Moments d'inertie	travée simple	I_2	cm ⁴ /m	3,36	4,00
	deux travées égales	I_3	cm ⁴ /m	2,68	3,19
	continuité	I_m	cm ⁴ /m	3,02	3,59
Moments de flexion	en travée syst. élastique	M_{d2T}	m.daN/m	138,25	164,59
	en travée syst. élasto-plastique	M_{d3T}	m.daN/m	184,37	219,49
	sur appui	M_{d3A}	m.daN/m	145,17	172,82
	sous charge concentrée	M_c	m.daN/m	112,95	165,85
Réaction sur appui		R_d	daN/m	896,88	1067,71

ACTION DES CHARGES ASCENDANTES	Symbol	Unités	FIXATION EN SOMMET D'ONDE				FIXATION EN FOND D'ONDE			
			1 onde sur 2 fixée	1 onde sur 3 fixée	1 onde sur 2 fixée	1 onde sur 3 fixée	0,63	0,75	0,63	0,75
			0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75
Moments de flexion	M_{o2T}	m.daN/m	132,36	157,57	88,24	105,04	132,36	157,57	88,24	105,04
	M_{o3T}	m.daN/m	165,40	196,91	110,27	131,27	165,40	196,91	110,27	131,27
	M_{o3A}	m.daN/m	100,90	120,12	67,27	80,08	100,90	120,12	67,27	80,08
Effort d'arrachement à l'appui	S_a	daN/m	520,92	620,14	347,28	413,43	520,92	620,14	347,28	413,43
Résistance caractéristique à l'arrachement des fixations	Pk/ym	daN	127,00	145,00	127,00	152,00	127,00	145,00	127,00	152,00

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ET ASCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES DESCENDANTES				CHARGE D'EXPLOITATION NON PONDERÉE daN/m ²	CHARGES ASCENDANTES*								
1 onde sur 2 fixée		1 onde sur 3 fixée			1 onde sur 2 fixée		1 onde sur 3 fixée						
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,75	
1,75	1,85	2,20	2,30	2,10	2,20	2,35	2,75	2,60	3,45	2,60	3,45	2,60	
1,55	1,65	1,95	2,05	1,85	1,95	2,35	2,75	2,60	3,40	2,55	2,80	2,60	
1,40	1,50	1,80	1,90	1,70	1,80	2,35	2,75	2,60	2,90	2,15	2,40	2,60	
1,30	1,40	1,65	1,75	1,60	1,65	2,35	2,65	2,35	2,60	1,90	2,10	2,55	
1,25	1,30	1,55	1,65	1,50	1,60	2,20	2,40	2,15	2,35	1,60	1,90	2,35	
1,20	1,25	1,50	1,60	1,40	1,50	2,05	2,20	2,00	2,20	1,35	1,65	2,35	
1,15	1,20	1,45	1,50	1,35	1,45	2,00	2,15	1,80	2,05	1,20	1,40	2,05	
1,10	1,15	1,35	1,45	1,30	1,40	2,00	2,10	1,80	2,05	1,20	1,40	2,00	
1,05	1,10	1,35	1,40	1,25	1,35	2,00	2,10	1,80	2,05	1,20	1,40	2,00	

* Les portées d'utilisation sont valables pour les valeurs de Pk/ym indiquées dans le tableau action des charges ascendantes.

Pour toute demande avec référentiel climatique selon les Eurocodes, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Rappel : Le SINUS 18C - 13 ondes est une plaque ondulée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrage EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaire ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
SINUS® C
SCANNER LE CODE QR >



BACACIER®
By Kingspan