
FACADEO 850



Face Prélaquée

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m²
0,63	5,82
0,75	6,93

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Acier S 320 GD	Épaisseur mm	Normes
Galva	0,63/0,75	NF EN 10346 / NF P 34-310
Polyester 25µ	0,63/0,75	EN 10169 / NF P 34-301
Autres revêtements	sur demande	EN 10169 / NF P 34-301

BUREAU VERITAS

RAPPORT D'ESSAIS › N° 1186325/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995
Recommandations professionnelles – Bardage en acier protégé et en acier inoxydable – Conception et mise en œuvre – Juillet 2014
Validation sismique selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013

Fixation en sommet de nervures

TABLEAU DES CHARGES EN daN/m² EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION › fy: 320MPa - épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION m	DEPRESSION			
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75
288	343			**1,00**	255	304		
249	297			**1,05**	220	262		
217	258			**1,10**	192	228		
190	226			**1,15**	168	200		
167	199			**1,20**	148	176		
148	176			**1,25**	131	156		
131	156	196	234	**1,30**	116	138	200	238
117	140	189	225	**1,35**	104	123	192	229
105	125	182	217	**1,40**	93	111	185	221
95	113	176	209	**1,45**	84	100	179	213
85	102	170	202	**1,50**	76	90	173	206
77	92	165	196	**1,55**	69	82	167	199
70	84	159	190	**1,60**	62	74	162	193
64	76	155	184	**1,65**	57	68	150	178
59	70	150	179	**1,70**	52	62	137	163
54	64	142	169	**1,75**	48	57	126	149
49	59	130	155	**1,80**	44	52	115	137
		120	143	**1,85**			106	126
		111	132	**1,90**			98	117
		102	122	**1,95**			91	108
		95	113	**2,00**			84	100
		88	105	**2,05**			78	93
		82	98	**2,10**			73	86
		76	91	**2,15**			68	81
		71	85	**2,20**			63	75
		67	79	**2,25**			59	70
		62	74	**2,30**			55	66
		58	70	**2,35**			52	62
		55	65	**2,40**			49	58
		52	61	**2,45**			46	54
		49	58	**2,50**			43	51

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018