

BACACIER®

CLIPEO 500®

PROFIL DE BARDAGE ASPECT JOINT DEBOUT


Imitation **joint debout «zinc»**
Rapidité de mise en oeuvre
Garantie jusqu'à **30 ans***
Coloris et revêtements **premium**

Le CLIPEO 500® est un **profil de bardage** aspect joint debout de **largeur utile 500 mm**. Léger et rapide à poser, le CLIPEO 500® est la solution idéale pour tous vos projets de bardages. **Esthétique soignée et épurée** grâce à une fixation invisible. Une gamme de **plages spécifiques** est disponible avec la même finition, afin d'obtenir un rendu parfait.



CARACTÉRISTIQUES

Largeur utile :	500 mm
Longueur :	De 0,5 à 8 m
Hauteur :	25 mm
Revêtement :	55µ Zinc Spirit 50µ
Matière :	Acier galvanisé
Épaisseur :	0.6 mm
Poids :	5.95 kg/m²



Les profils CLIPEO 500®
se cliquent sans outillage.



Comme pour toutes réalisations en joint debout en zinc, l'aspect visuel des plaques et de la toiture peut varier dans le temps.



BACACIER® vous écoute

Tél. : **01 84 16 67 17**

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Email : **open@bacacier.com**

24h/24 et 7j/7

En savoir plus :
www.bacacier.com



Vidéo de pose



Guide de mise en œuvre



Fiche technique



Note de calcul

COLORIS DISPONIBLES

REVÊTEMENTS STANDARDS



RAL 7016
0,6 mm - 55µ



RAL 7022
0,6 mm - 55µ

Autre nous consulter

ZINC SPIRIT




NERRO
0,6 mm - 50µ




AZURO
0,6 mm - 50µ

FIXATIONS




Fixation des panneaux
Vis 4.8x40
à tête extra-plate




Fixation des accessoires
Vis 6.3x38
à tête laquée et bombée


PLIAGES ET FINITIONS




Angle rentrant




Angle rentrant
contre-mur



Angle sortant




Angle sortant
contre-mur



Bavette



Appui



Jambage



Linteau perforé

Autres finitions

Pliages sur-mesure
et tôles planes sur demande ...



BACACIER® vous écoute

Tél. : **01 84 16 67 17**

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Email : **open@bacacier.com**

24h/24 et 7j/7

En savoir plus :
www.bacacier.com



Vidéo de pose



Guide de mise en œuvre



Fiche technique



Note de calcul