



Déclaration des
Performances

BACACIER®
By Kingspan

N° DOP- BAC-014-003

1. Code d'identification unique du produit type

Voir tableau 1

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification, conformément à l'article 11

Selon n° de commande

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

NF EN 14783 : 2013

Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur
– Spécifications de produit et exigences

Usage : Bardage

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse et contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5.

BACACIER
61, Avenue du Stade
63200 RIOM
France
Tel : +331 84 16 67 17
www.bacacier.com

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2.

Non applicable

6. Système d'attestation de conformité

Réaction au feu : Système 3

Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié

CSTB - NB 0679

Autres performances : Système 4

7. Caractéristiques

Caractéristique essentielle	Performances déclarées	Référentiel
Epaisseur nominale	Acier : 0,50 et 0,60 mm	NF EN 14873 : 2013 § 4.2
Résistance mécanique	N/A	NF EN 14782 : 2006 § 4.3
Perméabilité à l'eau	Satisfait	NF EN 14783 : 2013 § 4.3
Variations dimensionnelles	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	NF EN 14783 : 2013 § 4.4
Tolérances dimensionnelles	Selon la norme NF EN 505 : 2013	NF EN 14783 : 2013 § 4.5
Perméabilité à la vapeur et à l'air	Satisfait	NF EN 14783 : 2013 § 4.6
Substances dangereuses	Sans objet	NF EN 14783 : 2013 § 4.7
Durabilité*	Classe 1 – S220GD pour l'épaisseur 0,50 mm et S280GD pour l'épaisseur 0,60 mm + revêtement métallique conforme à la NF EN 10346 : 2015 avec ou sans revêtement organique Revêtements organiques : <ul style="list-style-type: none">• Polyester 35 et 35 à 40 µm• Polyuréthane 50 et 55 µm	NF EN 14783 : 2013 § 4.8
Performance au feu extérieur	N/A	NF EN 14783 : 2013 § 4.9
Réaction au feu	Voir tableau 2	NF EN 14783 : 2013 § 4.10

(*) : Se reporter au guide de choix BACACIER.

Tableau 1 : Nom et masse surfacique nominale (kg/m²)

Nom	Epaisseur nominale (mm)	
	0,50	0,60
CLIPEO 450 Bardage	5,00	5,95
CLIPEO 500 Bardage	-	5,72

Tableau 2 : Classements de réaction au feu

Revêtement	Classement de réaction au feu				
	Catégorie		Laboratoire	N° Rapport de classement	Date
	Simple face et envers	Double face			
Polyester 35 µm (Granite HDS)	A1	NPD	CSTB	RA08-0035	25/01/2008
Polyester 35 à 40 µm (Granite Deep Mat)	A1	NPD	CSTB	RA15-0220	22/09/2015
Polyuréthane 50 µm (Granite Storm)	A1	NPD	CSTB	RA22-0002	03/01/2022
Polyuréthane 55 µm (Granite HDX)	A1	NPD	CSTB	RA20-0231	15/06/2021

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant en son nom par : Geoffrey JANSSENS – Directeur Exécutif le 21/11/2023

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Geoffrey Janssens".